

Spécification		Détail
MODÈLE		
Nom du modèle		KC120
MOTEUR		
Modèle du carter		Kubota Z482
Type		Diesel, 4 cycles, refroidissement liquide
Cylindres		Deux
Démarrreur		Electrique
Puissance (HP)		
Puissance moteur brute @ tr/min		13.3 HP (9.9 kW) @ 3600TR/MIN
DIMENSIONS		
Poids		1929 lbs. (875 kg)
Longueur totale		104.5 po. (2655 mm)
Largeur totale		41.3 po. (1050 mm)
Hauteur totale		55.1 po. (1400 mm)
Dégagement au sol		5.7 po. (145 mm)
BENNE DE CHARGEMENT		
Longueur		57.9 po. (1470 mm)
Largeur		36.2 po. (920 mm)
Hauteur totale		12.6 po. (320 mm)
Capacité de charge maximum		2646 lbs. (1200 kg)
Capacité		0.56/0.75 verge ³ , à ras/comble
Angle de déversement		Avant: 56° / Latéral: 61°
Direction de déversement		Avant, chaque côté
Type de système déversement disponible		Hydraulique
TRANSMISSION/GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Gamme lente		
Gamme de vitesses		1.3/0.9 mph (2.1/1.4 kmh), AV/AR
Gamme médiane		
Gamme de vitesses		2.6/1.7 mph (4.2/2.8 kmh), AV/AR
Gamme rapide		
Gamme de vitesses		4.2/2.8 mph (6.7/4.5 kmh), AV/AR
Type de freins		Multidisque humides
CHENILLES		
Largeur		9.1 po. (230 mm)